



AC → DC 低價電源

LP1150(D) 系列

專利所有仿冒必究

產品特色

- 螺絲/導軌兩用安裝
- 風扇轉速控制(PCB防潮處理)
- 100%燒機測試
- 1年保質期
- 輸出電壓可另做設計修改: **3V~200VDC**

尺寸: 96(L) x 90(W) x 45(H)mm



一般性規格

輸入

輸入範圍 90~132/180~264VAC (切換式)
220~380VDC
輸入頻率 47~440Hz
最大輸入電流/ 3.22A/20A@110VAC
突波電流 (25°C) 1.82A/40A@220VAC

輸出

保持時間
短路保護

13ms
自動回復

詳細規格

150 Watts

機型	輸出電壓 可調±%	負載(電流) 1			紋波 & 噪聲 4	線 調整率 2	負載 調整率 3	效率 5	過電壓
		最小	額定	最大					
LP1150-05M	V1: +5V ±10%	0A	30.0A	30.0A	80mVp-p	±1%	±1%	70% Min.	6 ~ 7.5V
LP1150(D)-12M	V1: +12V ±10%	0A	12.5A	12.5A	120mVp-p	±1%	±1%	75% Min.	14 ~ 17V
LP1150(D)-24M	V1: +24V ±10%	0A	6.25A	6.25A	250mVp-p	±1%	±1%	76% Min.	28 ~ 34V
LP1150(D)-48M	V1: +48V ±10%	0A	3.12A	3.12A	250mVp-p	±1%	±1%	77% Min.	55 ~ 67V

備註:

LP1150-XXM 螺絲固定安裝使用
LP1150D-XXM 導軌安裝使用
LP1150D-05M 上鎖式端子台
LP1150D-XXM 側鎖式端子台

CE 標準

EN 55032, EN 55024,
EN 61000-3-3, (EN 61000-4-2,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)
LVD: EN 60950-1

安規標準



UL/CUL 60950 設計符合
CE 認證

工作環境

工作溫度範圍 -15 ~ 50°C, 周圍溫度
工作濕度範圍 20 ~ 90% RH, 無結露
儲存溫度範圍 -20 ~ 85°C, 周圍溫度
震動測試 2G, 10~500Hz, 3 axes

備註:

1. 每一組輸出皆可提供其最大負載但總負載量不可超過額定值
2. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
3. 負載調整率是在220VAC輸入的情況下由20%至100%的額定負載做測試
4. 紋波&噪聲是使用20MHz示波器在220VAC輸入及額定負載使用20公分線長終端測試點並聯0.1uF/630V 金屬電容及47uF 電解電容做測試
5. 效率是在220VAC輸入及額定負載情況下做測試
6. 輸出電壓可調範圍是在5%以上的額定負載下作測試
7. 保持時間是在220VAC輸入及額定負載情況下做測試

本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利

WEB : <http://www.switching-powers.com>E-mail : rp21003f@ms7.hinet.net

Tel : +886-2-22997550

Fax : +886-2-22997596

REIGNPOWER
S.M.P.S